

# **Análise de Algoritmos**

## **Slides de Paulo Feofiloff**

**[com erros do coelho e agora também da cris]**

# Redução polinomial

Permite comparar o “**grau de complexidade**” de problemas diferentes.

Uma **redução** de um problema  $\Pi$  a um problema  $\Pi'$  é um algoritmo **ALG** que resolve  $\Pi$  usando uma subrotina hipotética **ALG'** que resolve  $\Pi'$ , de tal forma que, se **ALG'** é um algoritmo polinomial, então **ALG** é um algoritmo polinomial.

$\Pi \leq_P \Pi'$  = existe uma redução de  $\Pi$  a  $\Pi'$ .

Se  $\Pi \leq_P \Pi'$  e  $\Pi'$  está em **P**, então  $\Pi$  está em **P**.

# Exemplo

$\Pi$  = encontrar um ciclo hamiltoniano

$\Pi'$  = existe um ciclo hamiltoniano?


Redução de  $\Pi$  a  $\Pi'$ :  $ALG'$  é um algoritmo que resolve  $\Pi'$

$ALG(G)$

```
1  se  $ALG'(G) = \text{NÃO}$ 
2      então devolva “ $G$  não é hamiltoniano”
3  para cada aresta  $uv$  de  $G$  faça
4       $H \leftarrow G - uv$ 
5      se  $ALG'(H) = \text{SIM}$ 
6          então  $G \leftarrow G - uv$ 
7  devolva  $G$ 
```

Se  $ALG'$  consome tempo  $O(p(n))$ , então  $ALG$  consome tempo  $O(q p(\langle G \rangle))$ , onde  $q$  = número de arestas de  $G$ .

# Esquema comum de redução



Faz apenas uma chamada ao algoritmo  $ALG'$ .

$T$  transforma uma instância  $I$  de  $\Pi$  em uma instância  $I' = T(I)$  de  $\Pi'$  tal que

$$\Pi(I) = \text{SIM} \text{ se e somente se } \Pi'(I') = \text{SIM}$$

$T$  é uma espécie de “filtro” ou “compilador”.

# Satisfatibilidade

**Problema:** Dada uma fórmula booleana  $\phi$  em CNF, nas variáveis  $x_1, \dots, x_n$ , existe uma atribuição

$$t : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{\text{VERDADE, FALSO}\}$$

que torna  $\phi$  verdadeira?

CNF: forma normal conjuntiva.

# Satisfatibilidade

**Problema:** Dada uma fórmula booleana  $\phi$  em CNF, nas variáveis  $x_1, \dots, x_n$ , existe uma atribuição

$$t : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{\text{VERDADE, FALSO}\}$$

que torna  $\phi$  verdadeira?

CNF: forma normal conjuntiva.

**Exemplo:**  $\phi = (x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_3)$ .

# Satisfatibilidade

**Problema:** Dada uma fórmula booleana  $\phi$  em CNF, nas variáveis  $x_1, \dots, x_n$ , existe uma atribuição

$$t : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{\text{VERDADE}, \text{FALSO}\}$$

que torna  $\phi$  verdadeira?

CNF: forma normal conjuntiva.

**Exemplo:**  $\phi = (x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_3)$ .

Se  $t(x_1) = \text{VERDADE}$ ,  $t(x_2) = \text{FALSO}$ ,  $t(x_3) = \text{FALSO}$ , então  $t(\phi) = \text{VERDADE}$

# Satisfatibilidade

**Problema:** Dada uma fórmula booleana  $\phi$  em CNF, nas variáveis  $x_1, \dots, x_n$ , existe uma atribuição

$$t : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{\text{VERDADE}, \text{FALSO}\}$$

que torna  $\phi$  verdadeira?

CNF: forma normal conjuntiva.

**Exemplo:**  $\phi = (x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_3)$ .

Se  $t(x_1) = \text{VERDADE}$ ,  $t(x_2) = \text{FALSO}$ ,  $t(x_3) = \text{FALSO}$ ,  
então  $t(\phi) = \text{VERDADE}$

Se  $t(x_1) = \text{VERDADE}$ ,  $t(x_2) = \text{VERDADE}$ ,  $t(x_3) = \text{FALSO}$ ,  
então  $t(\phi) = \text{FALSO}$



# Sistemas lineares 0-1

**Problema:** Dadas uma matriz  $A$  e um vetor  $b$ ,

$$Ax \geq b$$

possui uma solução tal que  $x_i = 0$  ou  $x_i = 1$  para todo  $i$ ?

# Sistemas lineares 0-1

**Problema:** Dadas uma matriz  $A$  e um vetor  $b$ ,

$$Ax \geq b$$

possui uma solução tal que  $x_i = 0$  ou  $x_i = 1$  para todo  $i$ ?

**Exemplo:**

$$\begin{array}{rccccccc} & & x_1 & & & & \geq & 1 \\ - & x_1 & - & x_2 & + & x_3 & \geq & -1 \\ & & & & - & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

tem uma solução 0-1?

# Sistemas lineares 0-1

**Problema:** Dadas uma matriz  $A$  e um vetor  $b$ ,

$$Ax \geq b$$

possui uma solução tal que  $x_i = 0$  ou  $x_i = 1$  para todo  $i$ ?

**Exemplo:**

$$\begin{array}{rccccccc} & & x_1 & & & & \geq & 1 \\ - & x_1 & - & x_2 & + & x_3 & \geq & -1 \\ & & & & - & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

tem uma solução 0-1?

**Sim!**  $x_1 = 1, x_2 = 0$  e  $x_3 = 0$  é solução.

# Exemplo 1

Satisfatibilidade  $\leq_P$  Sistemas lineares 0-1

# Exemplo 1

Satisfatibilidade  $\leq_P$  Sistemas lineares 0-1

A transformação  $T$  recebe uma fórmula booleana  $\phi$  (em CNF) e devolve um sistema linear  $Ax \geq b$  tal que  $\phi$  é satisfatível se e somente se o sistema  $Ax \geq b$  admite uma solução 0-1.

# Exemplo 1

Satisfatibilidade  $\leq_P$  Sistemas lineares 0-1

A transformação  $T$  recebe uma fórmula booleana  $\phi$  (em CNF) e devolve um sistema linear  $Ax \geq b$  tal que  $\phi$  é satisfatível se e somente se o sistema  $Ax \geq b$  admite uma solução 0-1.

Exemplo:  $\phi = (x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_3)$

# Exemplo 1

Satisfatibilidade  $\leq_P$  Sistemas lineares 0-1

A transformação  $T$  recebe uma fórmula booleana  $\phi$  (em CNF) e devolve um sistema linear  $Ax \geq b$  tal que  $\phi$  é satisfatível se e somente se o sistema  $Ax \geq b$  admite uma solução 0-1.

Exemplo:  $\phi = (x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_3)$

$$\begin{array}{rccccccc} & & x_1 & & & & \geq & 1 \\ (1 - x_1) & + & & (1 - x_2) & + & & x_3 & \geq & 1 \\ & & & & & & (1 - x_3) & \geq & 0 \end{array}$$

(Esse é exatamente o sistema da página anterior.)

# Exemplo 2

Verifique que

Ciclo hamiltoniano  $\leq_P$  Caminho hamiltoniano entre  $u$  e  $v$



# Exemplo 2

Verifique que

Ciclo hamiltoniano  $\leq_P$  Caminho hamiltoniano entre  $u$  e  $v$

Verifique que

Caminho hamiltoniano entre  $u$  e  $v$   $\leq_P$  Caminho hamiltoniano

# Exemplo 3

Caminho hamiltoniano  $\leq_P$  Satisfatibilidade

# Exemplo 3

Caminho hamiltoniano  $\leq_P$  Satisfatibilidade

Descreveremos um **algoritmo polinomial**  $T$  que recebe um grafo  $G$  e devolve uma fórmula booleana  $\phi(G)$  tal que

$G$  tem caminho hamiltoniano  $\Leftrightarrow \phi(G)$  é satisfável.

# Exemplo 3

Caminho hamiltoniano  $\leq_P$  Satisfatibilidade

Descreveremos um **algoritmo polinomial**  $T$  que recebe um grafo  $G$  e devolve uma fórmula booleana  $\phi(G)$  tal que

$G$  tem caminho hamiltoniano  $\Leftrightarrow \phi(G)$  é satisfatível.

Suponha que  $G$  tem vértices  $1, \dots, n$ .

$\phi(G)$  tem  $n^2$  variáveis  $x_{i,j}$ , onde  $1 \leq i, j \leq n$ .

# Exemplo 3

Caminho hamiltoniano  $\leq_P$  Satisfatibilidade

Descreveremos um **algoritmo polinomial**  $T$  que recebe um grafo  $G$  e devolve uma fórmula booleana  $\phi(G)$  tal que

$G$  tem caminho hamiltoniano  $\Leftrightarrow \phi(G)$  é satisfatível.

Suponha que  $G$  tem vértices  $1, \dots, n$ .

$\phi(G)$  tem  $n^2$  variáveis  $x_{i,j}$ , onde  $1 \leq i, j \leq n$ .

**Interpretação:**

$x_{i,j} = \text{VERDADE}$   $\Leftrightarrow$  vértice  $j$  é o  $i$ -ésimo vértice do caminho.

# Exemplo 3 (cont.)

Claúsulas de  $\phi(G)$ :

- vértice  $j$  faz parte do caminho:

$$(x_{1,j} \vee x_{2,j} \vee \cdots \vee x_{n,j})$$

para cada  $j$  ( $n$  claúsulas).

# Exemplo 3 (cont.)

Claúsulas de  $\phi(G)$ :

- vértice  $j$  faz parte do caminho:

$$(x_{1,j} \vee x_{2,j} \vee \cdots \vee x_{n,j})$$

para cada  $j$  ( $n$  claúsulas).

- vértice  $j$  não está em duas posições do caminho:

$$(\neg x_{i,j} \vee \neg x_{k,j})$$

para cada  $j$  e  $i \neq k$  ( $O(n^3)$  claúsulas).

# Exemplo 3 (cont.)

Claúsulas de  $\phi(G)$ :

- vértice  $j$  faz parte do caminho:

$$(x_{1,j} \vee x_{2,j} \vee \cdots \vee x_{n,j})$$

para cada  $j$  ( $n$  cláusulas).

- vértice  $j$  não está em duas posições do caminho:

$$(\neg x_{i,j} \vee \neg x_{k,j})$$

para cada  $j$  e  $i \neq k$  ( $O(n^3)$  cláusulas).

- algum vértice é o  $i$ -ésimo do caminho:

$$(x_{i,1} \vee x_{i,2} \vee \cdots \vee x_{i,n})$$

para cada  $i$  ( $n$  cláusulas).



# Exemplo 3 (cont.)

Mais cláusulas de  $\phi(G)$ :

- dois vértices não podem ser o  $i$ -ésimo:

$$(\neg x_{i,j} \vee \neg x_{i,k})$$

para cada  $i$  e  $j \neq k$  ( $O(n^3)$  cláusulas).

# Exemplo 3 (cont.)

Mais cláusulas de  $\phi(G)$ :

- dois vértices não podem ser o  $i$ -ésimo:

$$(\neg x_{i,j} \vee \neg x_{i,k})$$

para cada  $i$  e  $j \neq k$  ( $O(n^3)$  cláusulas).

- se  $ij$  não é aresta,  $j$  não pode seguir  $i$  no caminho:

$$(\neg x_{k,i} \vee \neg x_{k+1,j})$$

para cada  $ij$  que não é aresta ( $O(n^3)$  cláusulas).

# Exemplo 3 (cont.)

Mais cláusulas de  $\phi(G)$ :

- dois vértices não podem ser o  $i$ -ésimo:

$$(\neg x_{i,j} \vee \neg x_{i,k})$$

para cada  $i$  e  $j \neq k$  ( $O(n^3)$  cláusulas).

- se  $ij$  não é aresta,  $j$  não pode seguir  $i$  no caminho:

$$(\neg x_{k,i} \vee \neg x_{k+1,j})$$

para cada  $ij$  que não é aresta ( $O(n^3)$  cláusulas).

A fórmula  $\phi(G)$  tem  $O(n^3)$  cláusulas e cada cláusula tem  $\leq n$  literais. Logo,  $\langle \phi(G) \rangle$  é  $O(n^4)$ .

Não é difícil construir o **algoritmo polinomial**  $T$ .

# Exemplo 3 (cont.)

$\phi(G)$  satisfatível  $\Rightarrow G$  tem caminho hamiltoniano.

# Exemplo 3 (cont.)

$\phi(G)$  satisfatível  $\Rightarrow G$  tem caminho hamiltoniano.

**Prova:** Seja  $t : \{\text{variáveis}\} \rightarrow \{\text{VERDADE, FALSO}\}$  tal que  $t(\phi(G)) = \text{VERDADE}$ .

# Exemplo 3 (cont.)

$\phi(G)$  satisfatível  $\Rightarrow G$  tem caminho hamiltoniano.

**Prova:** Seja  $t : \{\text{variáveis}\} \rightarrow \{\text{VERDADE, FALSO}\}$  tal que  $t(\phi(G)) = \text{VERDADE}$ .

Para cada  $i$  existe um único  $j$  tal que  $t(x_{i,j}) = \text{VERDADE}$ .

# Exemplo 3 (cont.)

$\phi(G)$  satisfatível  $\Rightarrow G$  tem caminho hamiltoniano.

**Prova:** Seja  $t : \{\text{variáveis}\} \rightarrow \{\text{VERDADE, FALSO}\}$  tal que  $t(\phi(G)) = \text{VERDADE}$ .

Para cada  $i$  existe um único  $j$  tal que  $t(x_{i,j}) = \text{VERDADE}$ . Logo,  $t$  é a codificação de uma permutação

$$\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n)$$

dos vértices de  $G$ , onde

$$\pi(i) = j \iff t(x_{i,j}) = \text{VERDADE}.$$

# Exemplo 3 (cont.)

$\phi(G)$  satisfatível  $\Rightarrow G$  tem caminho hamiltoniano.

**Prova:** Seja  $t : \{\text{variáveis}\} \rightarrow \{\text{VERDADE, FALSO}\}$  tal que  $t(\phi(G)) = \text{VERDADE}$ .

Para cada  $i$  existe um único  $j$  tal que  $t(x_{i,j}) = \text{VERDADE}$ . Logo,  $t$  é a codificação de uma permutação

$$\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n)$$

dos vértices de  $G$ , onde

$$\pi(i) = j \iff t(x_{i,j}) = \text{VERDADE}.$$

Para cada  $k$ ,  $(\pi(k), \pi(k+1))$  é uma aresta de  $G$ .

Logo,  $(\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n))$  é um caminho hamiltoniano.



# Exemplo 3 (cont.)

$G$  tem caminho hamiltoniano  $\Rightarrow \phi(G)$  satisfatível.

# Exemplo 3 (cont.)

$G$  tem caminho hamiltoniano  $\Rightarrow \phi(G)$  satisfatível.

Suponha que  $(\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n))$  é um caminho hamiltoniano, onde  $\pi$  é uma permutação dos vértices de  $G$ .

# Exemplo 3 (cont.)

$G$  tem caminho hamiltoniano  $\Rightarrow \phi(G)$  satisfatível.

Suponha que  $(\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n))$  é um caminho hamiltoniano, onde  $\pi$  é uma permutação dos vértices de  $G$ .

Então

$$t(x_{i,j}) = \text{VERDADE se } \pi(i) = j \text{ e}$$

$$t(x_{i,j}) = \text{VERDADE se } \pi(i) \neq j,$$

é uma atribuição de valores que satisfaz todas as cláusulas de  $\phi(G)$ .

# 3-Satisfatibilidade

**Problema:** Dada um fórmula booleana  $\phi$  nas variáveis  $x_1, \dots, x_n$  em que cada cláusula **tem exatamente 3 literais**, existe uma atribuição

$$t : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{\text{VERDADE}, \text{FALSO}\}$$

que torna  $\phi$  verdadeira?

# 3-Satisfatibilidade

**Problema:** Dada um fórmula booleana  $\phi$  nas variáveis  $x_1, \dots, x_n$  em que cada cláusula **tem exatamente 3 literais**, existe uma atribuição

$$t : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{\text{VERDADE, FALSO}\}$$

que torna  $\phi$  verdadeira?

**Exemplo:**

$$\phi = (x_1 \vee \neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4)$$

# 3-Satisfatibilidade

**Problema:** Dada um fórmula booleana  $\phi$  nas variáveis  $x_1, \dots, x_n$  em que cada cláusula **tem exatamente 3 literais**, existe uma atribuição

$$t : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{\text{VERDADE, FALSO}\}$$

que torna  $\phi$  verdadeira?

**Exemplo:**

$$\phi = (x_1 \vee \neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4)$$

Um **literal** é uma variável  $x$  ou sua negação  $\neg x$ .

# Exemplo 4

Satisfatibilidade  $\leq_P$  3-Satisfatibilidade

Descreveremos um **algoritmo polinomial**  $T$  que recebe um fórmula booleana  $\phi$  e devolve uma fórmula booleana  $\phi'$  com **exatamente 3 literais** por cláusula tais que

$\phi$  é satisfatível  $\Leftrightarrow \phi'$  é satisfatível.

A transformação consiste em substituir **cada cláusula** de  $\phi$  por uma **coleção de cláusulas** com **exatamente 3 literais** cada e **equivalente** a  $\phi$ .

# Exemplo 4 (cont.)

Seja  $(l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_k)$  uma cláusula de  $\phi$ .

Caso 1.  $k = 1$

Troque  $(l_1)$  por

$$(l_1 \vee y_1 \vee y_2) (l_1 \vee \neg y_1 \vee y_2) (l_1 \vee y_1 \vee \neg y_2) (l_1 \vee \neg y_1 \vee \neg y_2)$$

onde  $y_1$  e  $y_2$  são **variáveis novas**.

Caso 2.  $k = 2$

Troque  $(l_1 \vee l_2)$  por  $(l_1 \vee l_2 \vee y) (l_1 \vee l_2 \vee \neg y)$ , onde  $y$  é uma **variável nova**.

Caso 3.  $k = 3$

Mantenha  $(l_1 \vee l_2 \vee l_3)$ .



# Exemplo 4 (cont.)

Caso 4.  $k > 3$

Troque  $(l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_k)$  por

$(l_1 \vee l_2 \vee y_1)$

$(\neg y_1 \vee l_3 \vee y_2) (\neg y_2 \vee l_4 \vee y_3) (\neg y_3 \vee l_5 \vee y_4) \dots$

$(\neg y_{k-3} \vee l_{k-1} \vee l_k)$

onde  $y_1, y_2, \dots, y_{k-3}$  são **variáveis novas**

Verifique que  $\phi$  é satisfatível  $\Leftrightarrow$  nova fórmula é satisfatível.

O tamanho da nova cláusula é  $O(q)$ , onde  $q$  é o número de literais que ocorrem em  $\phi$  (contando-se as repetições).

# Problemas completos em NP

Um problema  $\Pi$  em NP é NP-completo se cada problema em NP pode ser reduzido a  $\Pi$ .

# Problemas completos em NP

Um problema  $\Pi$  em NP é NP-completo se cada problema em NP pode ser reduzido a  $\Pi$ .

Teorema de S. Cook e L.A. Levin:  
Satisfatibilidade é NP-completo.

# Problemas completos em NP

Um problema  $\Pi$  em NP é NP-completo se cada problema em NP pode ser reduzido a  $\Pi$ .

Teorema de S. Cook e L.A. Levin:  
Satisfatibilidade é NP-completo.

Se  $\Pi \leq_P \Pi'$  e  $\Pi$  é NP-completo, então  $\Pi'$  é NP-completo.

# Problemas completos em NP

Um problema  $\Pi$  em NP é NP-completo se cada problema em NP pode ser reduzido a  $\Pi$ .

Teorema de S. Cook e L.A. Levin:  
Satisfatibilidade é NP-completo.

Se  $\Pi \leq_P \Pi'$  e  $\Pi$  é NP-completo, então  $\Pi'$  é NP-completo.

Existe um algoritmo polinomial para um problema NP-completo se e somente se  $P = NP$ .

# Demonstração de NP-completude

Para demonstrar que um problema  $\Pi'$  é NP-completo podemos utilizar o Teorema de Cook e Levin.

Para isto devemos:

- Demonstrar que  $\Pi'$  está em NP.
- Escolher um problema  $\Pi$  sabidamente NP-completo.
- Demonstrar que  $\Pi \leq_P \Pi'$ .




# Clique

**Problema:** Dado um grafo  $G$  e um inteiro  $k$ ,  $G$  possui um clique com  $\geq k$  vértices?

# Clique

**Problema:** Dado um grafo  $G$  e um inteiro  $k$ ,  $G$  possui um clique com  $\geq k$  vértices?

Exemplos:








# Clique

**Problema:** Dado um grafo  $G$  e um inteiro  $k$ ,  $G$  possui um clique com  $\geq k$  vértices?

Exemplos:



clique com  $k$  vértices = subgrafo completo com  $k$  vértices

# Clique é NP-completo

Clique está em NP e 3-Satisfatibilidade  $\leq_P$  Clique.

# Clique é NP-completo

Clique está em NP e 3-Satisfatibilidade  $\leq_P$  Clique.

Descreveremos um algoritmo polinomial  $T$  que recebe um fórmula booleana  $\phi$  com  $k$  cláusulas e exatamente 3 literais por cláusula e devolve um grafo  $G$  tal que

$\phi$  é satisfatível  $\Leftrightarrow G$  possui um clique  $\geq k$ .

# Clique é NP-completo

Clique está em NP e 3-Satisfatibilidade  $\leq_P$  Clique.

Descreveremos um algoritmo polinomial  $T$  que recebe um fórmula booleana  $\phi$  com  $k$  cláusulas e exatamente 3 literais por cláusula e devolve um grafo  $G$  tal que

$\phi$  é satisfatível  $\Leftrightarrow G$  possui um clique  $\geq k$ .

Para cada cláusula, o grafo  $G$  terá três vértices, um correspondente a cada literal da cláusula. Logo,  $G$  terá  $3k$  vértices.

# Clique é NP-completo

Clique está em NP e 3-Satisfatibilidade  $\leq_P$  Clique.

Descreveremos um algoritmo polinomial  $T$  que recebe um fórmula booleana  $\phi$  com  $k$  cláusulas e exatamente 3 literais por cláusula e devolve um grafo  $G$  tal que

$\phi$  é satisfatível  $\Leftrightarrow G$  possui um clique  $\geq k$ .


Para cada cláusula, o grafo  $G$  terá três vértices, um correspondente a cada literal da cláusula. Logo,  $G$  terá  $3k$  vértices.

Teremos uma aresta ligando vértices  $u$  e  $v$  se

- $u$  e  $v$  são vértices que correspondem a literais em diferentes cláusulas; e
- se  $u$  corresponde a um literal  $x$  então  $v$  não corresponde ao literal  $\neg x$ .

# Clique é **NP**-completo (cont.)

$$\phi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3)$$



# Problemas NP-difíceis

Um problema  $\Pi$ , não necessariamente em NP, é NP-difícil se a existência de um algoritmo polinomial para  $\Pi$  implica em  $P = NP$ .

# Problemas NP-difíceis

Um problema  $\Pi$ , não necessariamente em NP, é NP-difícil se a existência de um algoritmo polinomial para  $\Pi$  implica em  $P = NP$ .

Todo problema NP-completo é NP-difícil.



# Problemas NP-difíceis

Um problema  $\Pi$ , não necessariamente em NP, é NP-difícil se a existência de um algoritmo polinomial para  $\Pi$  implica em  $P = NP$ .

Todo problema NP-completo é NP-difícil.

## Exemplos:

- Encontrar um ciclo hamiltoniano é NP-difícil, mas não é NP-completo, pois não é um problema de decisão e portanto não está em NP.
- Satisfabilidade é NP-completo e NP-difícil.

# Mais problemas NP-difíceis

Os seguintes problema são NP-difíceis:

- mochila booleana
- caminho máximo
- caminho hamiltoniano
- escalonamento de tarefas
- subset-sum
- clique máximo
- cobertura por vértices
- sistemas 0-1

e mais um montão deles ...

# Exercícios

## Exercício 25.A

Suponha que os algoritmos  $ALG$  e  $ALG'$  transformam cadeias de caracteres em outras cadeias de caracteres. O algoritmo  $ALG$  consome  $O(n^2)$  unidades de tempo e o algoritmo  $ALG'$  consome  $O(n^4)$  unidades de tempo, onde  $n$  é o número de caracteres da cadeia de entrada. Considere agora o algoritmo  $ALGALG'$  que consiste na composição de  $ALG$  e  $ALG'$ , com  $ALG'$  recebendo como entrada a saída de  $ALG$ . Qual o consumo de tempo de  $ALGALG'$ ?

## Exercício 25.B [CLRS 34.1-4]

O algoritmo  $MOCHILA-BOOLEANA$  é polinomial? Justifique a sua resposta.

## Exercício 25.C [CLRS 34.1-5]

Seja  $ALG$  um algoritmo que faz um número **constante** de chamadas a um algoritmo  $ALG'$ . Suponha que se o consumo de tempo de  $ALG'$  é constante então o consumo de tempo de  $ALG$  é polinomial.

1. Mostre que se o consumo de tempo de  $ALG'$  é polinomial então o consumo de tempo de  $ALG$  é polinomial.
2. Mostre que se o consumo de tempo de  $ALG'$  é polinomial e  $ALG$  faz um número polinomial de chamadas a  $ALG'$ , então é possível que o consumo de tempo de  $ALG$  seja exponencial.

# Mais exercícios

## Exercício 25.D [CLRS 34.2-1]

Mostre que o problema de decidir se dois grafos dados são isomorfos está em **NP**.

## Exercício 25.E [CLRS 34.2-2]

Mostre que um grafo bipartido com um número ímpar de vértices não é hamiltoniano (= possui um ciclo hamiltoniano).

## Exercício 25.F [CLRS 34.2-3]

Mostre que se o problema do **Ciclo hamiltoniano** está em  $\mathcal{P}$ , então o problema de listar os vértices de um ciclo hamiltoniano, na ordem em que eles ocorrem no ciclo, pode ser resolvido em tempo polinomial.

## Exercício 25.G [CLRS 34.2-5]

Mostre que qualquer problema em **NP** pode ser resolvido por um algoritmo de consumo de tempo  $2^{O(n^c)}$ , onde  $n$  é o tamanho da entrada e  $c$  é uma constante.

## Exercício 25.H [CLRS 34.2-6]

Mostre que o problema do **Caminho hamiltoniano** está em **NP**.

## Exercício 25.I [CLRS 34.2-7]

Mostre que o problema do caminho hamiltoniano pode ser resolvido em tempo polinomial em grafos orientado acíclicos.

# Mais exercícios

## Exercício 25.J [CLRS 34.2-8]

Uma fórmula booleana  $\phi$  é uma **tautologia** se  $t(\phi) = \text{VERDADE}$  para toda atribuição de  $t : \{\text{variáveis}\} \rightarrow \{\text{VERDADE}, \text{FALSO}\}$ . Mostre que o problema de decidir se uma dada fórmula booleana é uma tautologia está em **co-NP**.

## Exercício 25.K [CLRS 34.2-9]

Prove que  $P \subseteq \text{co-NP}$ .

## Exercício 25.L [CLRS 34.2-10]

Prove que se  $\text{NP} \neq \text{co-NP}$ , então  $P \neq \text{NP}$ .

## Exercício 25.M [CLRS 34.2-11]

Se  $G$  é um grafo conexo com pelo menos 3 vértices, então  $G^3$  é o grafo que se obtém a partir de  $G$  ligando-se por uma aresta todos os pares de vértices que estão conectados em  $G$  por um caminho com no máximo três arestas. Mostre que  $G^3$  é hamiltoniano.

## Exercício 25.N [CLRS 34.3-2]

Mostre que se  $\Pi_1 \leq_P \Pi_2$  e  $\Pi_2 \leq_P \Pi_3$ , então  $\Pi_1 \leq_P \Pi_3$ .

# Mais exercícios

## Exercício 25.O [CLRS 34.3-7]

Suponha que  $\Pi$  e  $\Pi'$  são problemas de decisão sobre o mesmo conjunto de instâncias e que  $\Pi(I) = \text{SIM}$  se e somente se  $\Pi'(I) = \text{NÃO}$ . Mostre que  $\Pi$  é NP-completo se e somente se  $\Pi'$  é co-NP-completo.

(Um problema  $\Pi'$  é co-NP-completo se  $\Pi'$  está em co-NP e  $\Pi \leq_P \Pi'$  para todo problema  $\Pi$  em co-NP.)

## Exercício 25.P [CLRS 34.4-4]

Mostre que o problema de decidir se uma fórmula booleana é uma tautologia é co-NP-completo. (Dica: veja o [exercício 25.O](#).)

## Exercício 25.Q [CLRS 34.4-6]

Suponha que  $\text{ALG}'$  é um algoritmo polinomial para Satisfatibilidade. Descreva um algoritmo polinomial  $\text{ALG}$  que recebe um fórmula booleana  $\phi$  e devolve uma atribuição  $t : \{\text{variáveis}\} \rightarrow \{\text{VERDADE}, \text{FALSO}\}$  tal que  $t(\phi) = \text{VERDADE}$ .

## Exercício 25.Q [CLRS 34.5-3]

Prove que o problema **Sistemas lineares 0-1** é NP-completo.

## Exercício 25.R [CLRS 34.5-6]

Mostre que o problema **C aminho hamiltoniano** é NP-completo.

# Mais um exercício

**Exercício 25.S** [CLRS 34.5-7]

Mostre que o problema de encontrar um ciclo de comprimento máximo é **NP**-completo.