

## MAC 338 - Análise de Algoritmos

Departamento de Ciência da Computação

Primeiro semestre de 2008

### Lista 6

1. Considere um conjunto de livros numerados de 1 a  $n$ . Suponha que o livro  $i$  tem peso  $p_i$  e que  $0 < p_i < 1$  para cada  $i$ .

**Problema:** Dado  $n$  e os números  $p_1, \dots, p_n$ , acondicionar os livros no menor número possível de envelopes de modo que cada envelope tenha no máximo 2 livros e o peso do conteúdo de cada envelope seja no máximo 1.

Escreva um algoritmo guloso que resolva o problema em tempo  $O(n \log n)$ . (Sugestão: comece por escrever um algoritmo recursivo que apenas calcula o número mínimo de envelopes.) Aplique seu algoritmo a um exemplo interessante. Mostre que seu algoritmo está correto.

2. O problema da alocação de atividades pode ser reformulado como o problema de encontrar, numa coleção de intervalos dada, uma subcoleção de tamanho máximo de intervalos dois a dois disjuntos.

(CLR 17.1-3, CLRS 16.1-4) Nem todo algoritmo guloso resolve o problema da coleção máxima de intervalos disjuntos (conjunto máximo de atividades mutualmente compatíveis). Mostre que nenhuma das três idéias a seguir resolve o problema. Idéia 1: Escolha a atividade de menor duração dentre as que são compatíveis com as atividades já escolhidas. Idéia 2: Escolha uma atividade que seja compatível com as já escolhidas e intercepta o menor número possível de atividades ainda não escolhidas. Idéia 3: Escolha a atividade compatível com as já selecionadas que tenha o menor instante de início.

3. (parte de CLR 17-3, CLRS 16-4) Seja  $1, \dots, n$  um conjunto de *tarefas*. Cada tarefa consome um dia de trabalho; durante um dia de trabalho somente uma das tarefas pode ser executada. Os dias de trabalho são numerados de 1 a  $n$ . A cada tarefa  $t$  está associado um *prazo*  $p_t$ : a tarefa deveria ser executada em algum dia do intervalo  $1..p_t$ . A cada tarefa  $t$  está associada uma *multa* não-negativa  $m_t$ . Se uma dada tarefa  $t$  é executada depois do prazo  $p_t$ , sou obrigado a pagar a multa  $m_t$  (mas a multa não depende do número de dias de atraso).

**Problema:** Programar as tarefas (ou seja, estabelecer uma bijeção entre as tarefas e os dias de trabalho) de modo a minimizar a multa total.

Escreva um algoritmo guloso para resolver o problema. Prove que seu algoritmo está correto. Analise o consumo de tempo.

4. A entrada é uma seqüência de números  $x_1, x_2, \dots, x_n$  onde  $n$  é par. Projete que particione a entrada em  $n/2$  pares da seguinte maneira. Para cada par, computamos a soma de seus números. Denote por  $s_1, s_2, \dots, s_{n/2}$  as  $n/2$  somas. O algoritmo deve encontrar uma partição que minimize a máxima das somas e deve ser tão eficiente quanto possível. Explique porque ele funciona e determine a sua complexidade.
5. Um *código* (binário) para um alfabeto é uma função que associa a cada letra do alfabeto uma cadeia binária única — o código da letra. Um código é *de prefixo* se nenhuma letra é associada a um prefixo do código de uma outra letra do alfabeto. Note que é fácil decodificar um código de prefixos. (É mesmo? Pense um pouco e explique porquê.)

**Problema:** Dado um alfabeto  $A$  e uma frequência estimada  $f(a)$  para cada letra  $a$  em  $A$ , determinar um código que minimize

$$\sum_{a \in A} f(a)l(a),$$

onde  $l(a)$  é o número de bits da cadeia binária associada a letra  $a$ .

Esse problema é elegantemente resolvido pelos chamados *Códigos de Huffman*, que, por sinal, é um código de prefixo. Leia a seção 16.3 do CLRS, sobre *Huffman codes*, entenda o algoritmo de geração dos códigos de Huffman, sua análise de correção e o correspondente algoritmo de decodificação. Se for curioso e implemente, implemente esses dois algoritmos e veja qual é a taxa de compressão que ele atinge para comprimir os arquivos textos que você tem na sua área (programas, textos usuais, etc).

6. Use códigos de Huffman para o conjunto de caracteres do enunciado deste exercício. Inclua todos os caracteres. Quantos bits foram economizados no armazenamento do enunciado desse exercício usando códigos de Huffman versus uma codificação onde todos os caracteres são codificados por cadeias de bits do mesmo comprimento?