MAC 6711 - Análise de Algoritmos
Departamento de Ciência da Computação
Primeiro semestre de 2010

Lista 2

1. Problemas 3-1 a 3-5 do CLRS.

2. Exercício 4.3-2 e problema 4-1 do CLRS.

3. Se $T(0) = T(1) = 1$, cada uma das seguintes recorrências define uma função T nos inteiros não-negativos.

   (a) $T(n) = 3T(\lfloor n/2 \rfloor) + n^2$;
   (b) $T(n) = 2T(n-2) + 1$;
   (c) $T(n) = T(n-1) + n^2$.

   Qual delas não pode ser limitada por uma função polinomial? Justifique a sua resposta.

4. Descreva um algoritmo que, dados inteiros n e k, juntamente com k listas ordenadas que em conjunto tenham n registros, produza uma única lista ordenada contendo todos os registros dessas listas (isto é, faça uma *intercalação*). O seu algoritmo deve ter complexidade $\mathrm{O}(n \lg k)$. Note que isto se transforma em $\mathrm{O}(n \lg n)$ no caso de n listas de 1 elemento, e em $\mathrm{O}(n)$ se só houver uma lista (de n elementos).

5. Considere a seqüência de vetores

$$A_k[1\,..\,2^k],\ A_{k-1}[1\,..\,2^{k-1}],\ \ldots,\ A_1[1\,..\,2^1],\ A_0[1\,..\,2^0]\,.$$

   Suponha que cada um dos vetores é crescente. Queremos reunir, por meio de sucessivas operações de intercalação (= *merge*), o conteúdo dos vetores $A_0, \ldots, A_k$ em um único vetor crescente $B[1\,..\,n]$, onde $n = 2^{k+1} - 1$. Escreva um algoritmo que faça isso em $\mathrm{O}(n)$ unidades de tempo. Você não precisa escrever o código da rotina Intercala, mas precisa dizer *o que* ela faz exatamente. Justifique.

6. Exercícios 28.2-4 e 28.2-5 do CLRS.

7. Exercícios 30.1-3 e 30.1-7, e problema 30-2 do CLRS.

8. Dado um algoritmo linear "caixa-preta" para encontrar uma mediana de um vetor, dê um algoritmo simples, linear, que resolve o problema do k-ésimo mínimo.

9. No Select-BFPRT, os elementos do vetor são divididos em grupos de 5. O algoritmo continua linear se dividirmos os elementos em grupos de 7? E em grupos de 3? Justifique sua resposta.

10. Considere a seguinte variante do Particione-BFPRT, que chamaremos de Particione-D. Em vez de acionar o Select-BFPRT para calcular a mediana das medianas, ela aciona recursivamente o próprio Particione-D, para calcular uma "mediana aproximada" do vetor das medianas. Suponha que o Particione-D rearranja o vetor $A[p\,..\,d]$ e devolve um índice q tal que $A[p\,..\,q-1] \le A[q] < A[q+1\,..\,d]$ e $\max\{k, n-k\} \le 9n/10$, onde $n = d-p+1$ e $k = q-p+1$. Analise o consumo de tempo da variante do Select-BFPRT que chama o Particione-D em vez do Particione-BFPRT.

11. Tente provar por indução a suposição feita sobre o Particione-D no exercício acima. (Você pode assumir que para vetores pequenos, por exemplo, com até 5 elementos, o Particione-D devolve uma mediana do vetor.) Apresente a prova da suposição ou explique porque você não consegue prová-la. O que acontece com a sua prova/argumento caso você substitua a fração 9/10 por uma outra fração α mais próxima de 1? Caso você não consiga provar a suposição, você é capaz de descrever um contra-exemplo para ela?

12. (Exercício 4 do KT) Você está trabalhando com alguns físicos que precisam estudar, como parte de seu projeto experimental, as interações entre um grande número de partículas carregadas eletricamente. Basicamente, o ambiente deles funciona da seguinte maneira. Eles têm uma estrutura de grade neutra, e eles usam esta estrutura para colocar as partículas carregadas numa linha reta, regularmente espaçadas. Assim, podemos modelar esta estrutura como os pontos $\{1, 2, \ldots, n\}$ na reta real. Para cada ponto j em $\{1, 2, \ldots, n\}$, eles têm uma partícula com carga q_j, que pode ser positiva ou negativa.

    Eles querem estudar a força total em cada partícula, medindo-a e então comparando o resultado medido com uma previsão calculada computacionalmente. É nesta parte computacional que eles precisam da sua ajuda. A força total da rede sobre a partícula j, pela Lei de Coulomb, é igual a

$$F_j \;=\; \sum_{i<j} \frac{C\, q_i q_j}{(j-i)^2} - \sum_{i>j} \frac{C\, q_i q_j}{(j-i)^2},$$

    onde C é uma constante. Eles escreveram o seguinte programa para calcular F_j para todo j:

Algoritmo CalculaF(q, n, j)

```
para j ← 1 até n faça
    F[j] ← 0
    para i ← 1 até n faça
        se i < j
            então F[j] ← F[j] + C q[i]q[j]/(j − i)^2
        se i > j
            então F[j] ← F[j] − C q[i]q[j]/(j − i)^2
devolva F
```

    Não é difícil analisar o consumo de tempo do algoritmo acima: cada invocação do **para** interno leva tempo $\Theta(n)$ e ele é invocado n vezes. Assim o tempo consumido por este algoritmo é $\Theta(n^2)$.

    O problema é que, para valores grandes de n, como os que os seus colegas físicos estão trabalhando, o programa leva vários minutos para executar. Por outro lado, o ambiente experimental deles está otimizado de modo que eles colocam n partículas, fazem a medição e estão prontos para manipular outras n partículas em poucos segundos. Assim eles realmente gostariam de ter um programa que calculasse as forças F_j muito mais rapidamente, numa velocidade comparável a de seus experimentos.

    Ajude os seus colegas físicos projetando um algoritmo que compute o vetor de forças $F[1\,..\,n]$ em tempo $\mathrm{O}(n \lg n)$.